

### ら管シリコニット電気炉

型式	SpSH-16	SpSH-20	SpSH-24	SpSH-30	SpSH-39	SpSH-41	SpSH-51
炉心管:外径×加熱長	Φ17×200	Φ28×250	Φ37×300	Φ50×400	Φ60×500	Φ70×400	Φ80×450
設備電力(kVA)	2	2.5	3.5	4.5	5.5	5.5	7
常用温度(最高温度)	1500°C(1600°C)						
雰囲気	大気						
発熱体No.	Sp16	Sp20	Sp24	Sp30	Sp39	Sp41	Sp51
発熱体本数	1						
制御方式	PID制御						

### 複ら管シリコニット電気炉

型式	DSpSH-16	DSpSH-20	DSpSH-24	DSpSH-30	DSpSH-39	DSpSH-41
炉心管:外径×加熱長	Φ17×200	Φ28×250	Φ37×300	Φ50×400	Φ60×500	Φ70×400
設備電力(kVA)	2	2.5	3.5	4.5	5.5	5.5
常用温度(最高温度)	1500°C(1600°C)					
雰囲気	大気					
発熱体No.	DSp16	DSp20	DSp24	DSp30	DSp39	DSp41
発熱体本数	1					
制御方式	PID制御					