

## 箱型シリコニット電気炉（簡易はめ込み扉式）

型式	BSH-1020	BSH-1530	BSH-2040	BSH-2550	BSH-3060
炉内寸法：W×H×L (mm)	100×100×200	150×150×300	200×200×400	250×250×500	300×300×600
設備電力(kVA)	5	9	15	20	25
常用温度(最高温度)	1500°C(1600°C)				
雰囲気	大気				
発熱体No.	A12-1A	A16-1C	A16-1B	A16-1A	A16-3
発熱体本数	12	12	18	18	24
制御方式	PID連続制御				

## 箱型シリコニット電気炉（簡易はめ込み扉式）

型式	BM-1020	BM-1530	BM-2040	BM-2550	BM-3060
炉内寸法：W×H×L (mm)	100×100×200	150×150×300	200×200×400	250×250×500	300×300×600
設備電力(kVA)	3.5	6	10	15	19
常用温度(最高温度)	1200°C(1300°C)				
雰囲気	大気				
発熱体No.	A10-2	A10-4	A10-6	A12-5	A12-7
発熱体本数	12	12	12	12	18
制御方式	PID連続制御				

## 箱型シリコニット電気炉（吊り下げ扉式）

型式	BSH-2550	BSH-3060	BSH-3570	BSH-4080
炉内寸法：W×H×L (mm)	250×250×500	300×300×600	350×350×700	400×400×800
設備電力(kVA)	20	25	33	42
常用温度(最高温度)	1500°C(1600°C)			
雰囲気	大気			
発熱体No.	A16-1A	A16-3	A16-4	A20-4
発熱体本数	18	24	24	24
制御方式	PID連続制御			

## 箱型シリコニット電気炉（吊り下げ扉式）

型式	BM-2550	BM-3060	BM-3570	BM-4080	BM-4590	BM-50100
炉内寸法：W×H×L (mm)	250×250×500	300×300×600	350×350×700	400×400×800	450×400×900	500×400×1000
設備電力(kVA)	15	19	25	32	36	42
常用温度(最高温度)	1200°C(1300°C)					
雰囲気	大気					
発熱体No.	A12-5	A12-7	A14-7	A14-10	A16-5	A20-4
発熱体本数	12	18	18	18	18	18
制御方式	PID連続制御					