

## ルツボ型シリコニット電気炉

型式	CSH-1015	CSH-1520	CSH-2027	CSH-2533	CSH-3040	CSH-3545	CSH-4050
炉内寸法: □×D (mm)	100×150	150×200	200×270	250×330	300×400	350×450	400×500
設備電力(kVA)	5	8	16	20	25	30	36
常用温度(最高温度)	1500°C(1600°C)						
雰囲気	大気						
発熱体No.	A12-1	A12-3	A14-5	A16-4	A16-5	A16-7	A20-5
発熱体本数	10	12	15	15	18	18	18
制御方式	PID制御						

## ルツボ型シリコニット電気炉

型式	CM-1015	CM-1520	CM-2027	CM-2533	CM-3040	CM-3545	CM-4050	CM-4555	CM-5065
炉内寸法: □×D (mm)	100×150	150×200	200×270	250×330	300×400	350×450	400×500	450×550	500×650
設備電力(kVA)	5.5	6	9	13	17	21	27	33	38
常用温度(最高温度)	1200°C(1300°C)								
雰囲気	大気								
発熱体No.	A10-2	A10-4	A10-6	A12-5	A12-7	A14-7	A14-10	A16-7	A20-5
発熱体本数	8	12	12	12	15	15	18	18	18
制御方式	PID制御								